

## 可視光源 VFI4 販売予定と HiLite 販売終了お知らせ

日頃、皆様にはフジクラ製の光ファイバ融着接続機及び、光測定器をご愛顧いただき誠に有難うございます。この度、新型の小型可視光源 VFI4 の販売予定と、現行品の可視光源 HiLite の販売終了についてご案内させていただきます。

### ■ 新規販売製品

- ・機種名称：小型可視光源 VFI4 ※本製品は国内販売限定品です。
- ・販売開始時期：10月上旬を予定しています。

### ■ 製品詳細

#### 主な仕様、外観

項目	仕様
光源安全クラス	クラス3R レーザ (JIS C 6802)
出力中心波長	650±15nm (赤色光源)
変調周波数	2 Hz/CW (選択可)
光出力レベル	最大5mW
適応コネクタ	フェルール径 2.5mm FC/ SC/ST、1.25mm LC/MU
電源、動作時間	1 AA 単三乾電池×1本 (新品) 約30時間 (2Hz)
使用温度範囲	-10～50℃、湿度85%以下 (但し結露なきこと)
保存温度範囲	-30～60℃、湿度95%以下 (但し結露なきこと)
装置寸法、質量	W4.7×D2.2×H7.9(cm)、43g

※全ての仕様は温度環境 25℃にて有効。

※ご使用の際は「レーザー製品の放射安全基準」JIS C 6802 の規定、労働安全衛生法に準拠した安全対策を講じてお使いください。

参考例：保護眼鏡の着用、機器管理者の掲示など。



VFI4



収納ケース



### ■ 販売終了品

機種：小型可視光源 HiLite 型式：FVI-01

HiLite は在庫限りで販売を終了します。在庫数量は日々変動しますので、納期はお取引の販売店様または弊社の営業部門へお問い合わせ願います。

技術窓口：株式会社フジクラ 精密機器事業部 技術部

TEL：03-5606-1636 FAX：03-5606-1536

URL：<http://www.fujikura.co.jp>

融着接続機専用ページ：<https://www.fusionsplicer.fujikura.com/jp/>

営業窓口：