



防犯・監視カメラ配線専用 セキュリティカメラケーブル / 3C-2V(C)+SC0.9mm×2C



防犯・監視カメラ接続に最適

施工時間の短縮

リーレックス巻梱包採用

リングマーク付き(残量表示)

| | |
|----------|------------------------|
| 品名 | 3C-2V(C)+SC 0.9mm × 2C |
| 梱包条長 | 200m |
| 梱包形状 | 8の字巻き(K-COIL) |
| 仕上外径 | 長径9.7mm 同軸5.2mm |
| シース色 | 黒 |
| リングス・マーク | 1m毎(200m→0m) |
| 梱包寸法 | W:435 D:270 H:440(mm) |
| 概算質量 | 約14kg |

特徴

- 防犯・監視カメラに最適な同軸ケーブル 3C-2V(C)+SC0.9mm×2Cを平行線にすることで、一度に通線可能。施工時間の短縮に繋がります。
- REELEX(8の字巻き)梱包採用。ケーブルをスムーズに引き出しができ、現場でのヨリ戻しの手間を省きます。
- リングス・マーク付き ケーブル残量が分かるように、1m毎にリングマークが入っています。
- DC(φ5.5mm)電源用コネクタ ラインナップ。DCプラグ/ジャックコネクタを在庫しております。防犯カメラのDCアダプタとの延長接続に最適。ワンタッチ式のため、簡単に接続可能。

ワンタッチ式!



※DCプラグ/ジャックコネクタは別売りとなります

構造

| 項目 | 内部導体 | | 絶縁体 | | 外部導体 | | シース | |
|----------|------|----------------|-----|--------|------|--------|-----|--------|
| | 材質 | 素線本数 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 編組 | | 材質 | 外径(mm) |
| 記号 | | | | | 材質 | 外径(mm) | | |
| 3C-2V(C) | AC | 1/0.5 | PE | 3.10 | CCA | 3.80 | PVC | 5.2 |
| SC線 | AC | 1/0.9 | PE | 1.35 | - | - | PVC | 4.0 |

周波数特性

| 項目 | 導体抵抗 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 | 標準減衰量 (dB/km) | | |
|----------|---------------|------|------|---------------|----------|-------|
| | Ω/km[20℃](以下) | | | AC.V/1分間 | MΩkm(以上) | 10MHz |
| 記号 | | | | | | |
| 3C-2V(C) | 91.4 | 1000 | 1000 | 44 | 200 | 396 |
| SC線 | 29.2 | 350 | 1000 | - | - | - |

関西通信電線株式会社
KANSAI TSUSHIN DENSO CO.,LTD.

本社
〒665-0043 兵庫県宝塚市高松町13番34号
TEL:0797-71-2425 FAX:0797-71-2101

東京営業所
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1-10-2-304号
TEL:044-221-6120 FAX:044-221-6130

九州営業所
〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-10-5-105
TEL:092-514-1060 FAX:092-514-1061

URL:<https://www.kantsu.co.jp/>

